

COADIS LINE 600



UNITÉS DE CONFORT
CASSETTE À EFFET COANDĂ



**LIVRAISON
EN 5 JOURS**








LES TAILLES DISPONIBLES (2 OU 4 TUBES)

CONDITIONS EUROVENT **VALEURS CERTIFIÉES EUROVENT**

- Régime Froid : température d'eau : +7/+12°C, température d'entrée d'air : +27°C (50% HR)
- Régime Chaud (2T) : température d'eau : +45/+40°C, température d'entrée d'air : +20°C
- Régime Chaud (4T) : température d'eau : +65/+55°C, température d'entrée d'air : +20°C

COADIS LINE	MOTEUR EC TENSION (V)	P. FRIGORIFIQUE (W)		PUISSANCE CALORIFIQUE (W)	PUISSANCE ACOUSTIQUE LW dB(A)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)
		TOTALE	SENSIBLE			
612 HEE	4,9	1745	1561	2070	49	17
	3,4	1403	1229	1650	42	8
	2,5	1221	1029	1404	37	5
632 HEE	6,7	4425	3281	4200	58	38
	5,3	3596	2630	3389	51	21
	3	2190	1530	1970	38	6
634 HEE	5,3	3136	2410	2637	51	21
	4,6	2822	2142	2444	48	15
	3	2040	1470	1960	38	6

TARIFS

COADIS LINE 600 2 TUBES ET 4 TUBES	612 HEE		632 HEE		634 HEE	
	CODE	€ HT	CODE	€ HT	CODE	€ HT
Cassette 600x600 COADIS LINE 	7401351	1097	7401353	1262	7401358	1370
Grille 360° EPURE	7510137	156	7510137	156	7510137	156
Grille 180° EPURE	7510141	156	7510141	156	7510141	156
Thermostat V30 ambiance Mural 	7166782	121	7166782	121	7166782	121
Sonde change over 2,5m pour thermostat V30 ambiance 	7209243	19	7209243	19	7209243	19
Kit vannes 4 voies 	7301641	145	7301641	145	7301641	145
Kit pompe de relevage 	7498012	182	7498012	182	7498012	182
Kit rehausse	7510131	125	7510131	125	7510131	125
Kit boîtier réglage vitesse moteur HEE pour gestion 3 vitesses	7213179	279	7213179	279	7213179	279